

BeA - nádobky s plynovou náplní

Jsou určeny pro použití v hřebíkovačkách, které pohání expanze hořlavých plynů. Nádobky s plynovou náplní jsou dodávány s plynem pro nastřelování hřebíků do dřeva i do betonu a kovů. Náplň tvoří směs speciálně čištěných plynů propan-butan, doplněná je v optimálním poměru plně syntetickým olejem. **Díky tomu prakticky nedochází ke tvorbě úsad ze spalin a současně je zajištěno správné mazání hřebíkovaček.** Konstrukce plnicího ventilu umožňuje snadnou montáž na nádobku a zajišťuje precizní dávkování plynu. Při dodávce jsou nádobky opatřeny přepravním krytem, plnicí ventil není namontován.



Typické použití :

Pro pohon různých plynových hřebíkovaček.

Technická data

| Typové označení : | DYNAMIK | STANDARD | CN |
|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Objednáací číslo : | 10900313 | 10900273 | jen s hřebíky |
| Obsah kapalného plynu : | 80 g | 40 g | 40 g |
| Pro použití v hřebíkovačkách : | BeA | BeA i dalších | BeA i dalších |
| Pro aplikace hřebíků : | do dřeva apod. | do dřeva apod. | do betonu a kovů |
| Průměrný počet hřebíků* : | až 2500 kusů | až 1200 kusů | až 1100 kusů |
| Minimální pracovní teplota okolí : | až -7°C | až -7°C | až -7°C |
| Maximální skladovací teplota : | +50°C | +50°C | +50°C |

* Skutečný počet nastřelených hřebíků ovlivňuje teplota vzduchu, nadmořská výška a způsob práce.

Obsah balení : samotná nádobka s plynovou náplní a/nebo kombinované balení - hřebíky spolu se správným poměrem nádobek s plynovou náplní

S výhradou technických změn

Kombinované,
vodě odolné balení



Zvláštní příslušenství

Objednáací číslo

Popis

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.