

## Hřebíkovačka BeA typ SK 325-521

Hřebíkovačka z malé výkonové řady pro průmyslové nasazení. Určená je pro zpracování hřebíků se zápustnou hlavičkou typu SK 300, které jsou vyrobeny ze středně silného drátu. Používá se u drobných spojů, které jsou namáhány na tah a u nichž je současně i požadavek na malé narušení vzhledu povrchu. Poměrně složitá a na obsluhu náročnější konstrukce zásobníku zajišťuje zcela přesné vedení hřebíků a tím také minimalizaci mechanických poruch při práci. Rukojeť hřebíkovačky má ergonomicky velmi dobrý tvar, pohodlně se drží i při dlouhodobé práci s hřebíkovačkou.



### Typické použití :

Připevňování zasklívacích a jiných lišt, výroba obrazových rámců, nábytkových doplňků, obalů, dřevěných předmětů atd.

Rozměry : délka - 230 mm  
výška - 181 mm  
šířka - 45 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>SK 325-521</b>
Objednací číslo :	12000430
Plnění zásobníku :	postranní
Bezpečnostní pojistka :	
Adjustované hřebíky typ :	SK 300
Kapacita zásobníku :	112 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku :	80
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,45 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 87$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 79$ dB
Hmotnost :	1,28 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení :	hřebíkovačka, zástrčné klíče 2; 2,5 a 3 mm, návod k obsluze S výhradou technických změn
----------------	--

### Zvláštní příslušenství

<b>Objednací číslo</b>	<b>Popis</b>
14403330	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Hřebíkovačka BeA typ SK 325-521




BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

## typ SK 300



Adjustované hřebíky	L = délka v mm	
SK 314 NK	14	
SK 316 NK	16	
SK 319 NK	18	
SK 322 NK	22	
SK 322 NK hnědý	22	odstín RAL 8016
SK 325 NK	25	
SK 325 NK bílý	25	odstín RAL 9010

Na přání dodáváme SK hřebíky také v dalších provedeních a barevných odstínech.

## značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezivní hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh