

## Pistole na tavná lepidla BeA typ 285

Jednoduchá a výkonná pistole na tavná lepidla. Těleso pistole je ergonomicky velmi dobře řešeno, její obsluha je snadná. Stavitelný termostat dělá z této tavné pistole vysoce univerzální přístroj pro prakticky jakoukoliv aplikaci. Ovládání zjednodušuje i vypínač integrovaný do rukojeti tavné pistole. Stavěcí šroub umožňuje kompenzovat odchylky v rozměrech lepidla a zajistí tak vždy jeho optimální podávání. Kovová část trysky je pro snížení rizika popálení skryta z větší části v plastovém tělese. Široký stojánek usnadňuje rychlé a bezpečné odložení tavné pistole.



### Typické použití :

Drobné práce při montážích, opravách, tmelení, aranžování, výrobě dekoračních předmětů atd.

Rozměry : délka - 290 mm  
výška - 230 mm  
šířka - 55 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>285</b>
Objednací číslo :	12500149
Podávání lepidla :	mechanické
Plnění lepidlem :	zadní
Tavný výkon :	do 1,2 kg / 1 hodina
Tavné lepidlo :	Ø 12 mm, typy HM, LM a PA
Tavení lepidla :	kontinuálně
Nanášení lepidla :	extruze
Napětí :	230 V~
Příkon :	220 W
Stupeň elektrického krytí :	IP 20
Tavná teplota :	140 - 220°C, plynule stavitelná
Rízení teploty :	termostat
Přípravný čas pro nahřátí tavné pistole :	do 5 minut
Hmotnost :	0,60 kg
Délka napájecího kabelu :	2,2 m

Obsah balení : tavná pistole, opěrný stojánek, druhá tryska, šroubovák pro termostat, návod k obsluze, přepravní kufřík

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Pistole na tavná lepidla BeA se dají použít i v sestavě stacionérních zařízení. Na požádání podáme konkrétní informace.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 98/37/EHS a příslušných harmonizovaných norem.

## Pistole na tavná lepidla BeA typ 285



BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

[www.bea-cs.cz](http://www.bea-cs.cz)  
E-mail : [info@bea-cs.cz](mailto:info@bea-cs.cz)

**tavné lepidlo, válečky o Ø 12 mm**

Tavné lepidlo	L = délka v mm	
HM 535/12 F	200	univerzální tavné lepidlo
HM 505/12	300	tavné lepidlo především pro balení
HM 665/12	300	tavné lepidlo na problémové materiály

Na přání dodáváme také další typy tavných lepidel.

báze tavných lepidel BeA, dle označení :

**HM** etylervinylacetát

**LM** etylervinylacetát, nízká tavná teplota

**SP** polyolefin

**PA** polyamid