

Pistole na tavná lepidla BeA typ 310 Plus

Výkonná pistole na tavná lepidla s elektronickým řízením teploty. Tělo pistole je ergonomicky velmi dobře řešeno, její obsluha je jednoduchá. Elektronické řízení teploty citlivě reaguje na způsob práce a operativně v režimu STAND BY snižuje teplotu tavné komory, dvě LED diody zároveň informují o aktuálním stavu jejího vyhřívání. Výměnné termomoduly umožňují přizpůsobit pistoli prakticky jakékoliv aplikaci. Citlivost mechanismu podávání lze změnit stavěcími šrouby. Pryžový kryt prakticky vylučuje riziko popálení tryskou. Široký stojánek umožňuje rychlé a bezpečné odložení tavné pistole.



Typické použití :

Různorodé práce s tavnými lepidly při výrobě, montážích, opravách, tmelení atd.

Rozměry : délka -	310 mm
výška -	250 mm
šířka -	70 mm

Technická data

Typové označení :	310 Plus
Objednací číslo :	12500074
Podávání lepidla :	mechanické
Plnění lepidlem :	horní
Tavný výkon :	do 3,5 kg / 1 hodina
Tavné lepidlo :	Ø 43 mm, typy LM, HM, SP a PA
Tavení lepidla :	kontinuálně
Nanášení lepidla :	extruze
Napětí :	230 V~
Příkon :	400 W
Stupeň elektrického krytí :	IP 20
Tavná teplota :	195°C, stavitelná pomocí termomodulů
Řízení teploty :	elektronické
Přípravný čas pro nahřátí tavné pistole :	do 4 minut
Hmotnost :	1,15 kg
Délka napájecího kabelu :	2 m

Obsah balení : tavná pistole, odkládací stojánek, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14501612	Termomodul 130°C
14501613	Termomodul 160°C
14501614	Termomodul 180°C
14501615	Termomodul 215°C

Různé trysky pro nanášení lepidla

Pistole na tavná lepidla BeA se dají použít i v sestavě stacionárních zařízení. Na požádání podáme konkrétní informace.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 98/37/EHS a příslušných harmonizovaných norem.

Pistole na tavná lepidla BeA typ 310 Plus



BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

tavné lepidlo, válečky o Ø 43 mm

Tavné lepidlo	L = délka v mm	
HM 532/43	43	univerzální tavné lepidlo
HM 502/43	43	tavné lepidlo především pro balení
HM 660/43	43	tavné lepidlo na problémové materiály
PA 781/43	43	tavné lepidlo pro speciální použití
SP 420/43	43	tavné lepidlo na problémové materiály

Na přání dodáváme také další typy tavných lepidel.

báze tavných lepidel BeA, dle označení :

HM etylenvinylacetát

LM etylenvinylacetát, nízká tavná teplota

SP polyolefin

PA polyamid