

MINIGRAF 4 E Memory Program

MINIGRAF 4 E Memory Program je určen pro sériovou výrobu rámu malých, středně velkých a velkých rozměrů. Je vybaven elektronickým řídicím systémem, který je schopen provést značně rychlým způsobem různé, obsluhou naprogramované pracovní cykly s možností zasunutí jedné nebo více V-spon až na 10 různých míst. Řídicí systém je schopen uložit přes 1000 (na přání až 3000) různých programů, které se snadno a rychle volí. Díky jednoduchosti a rychlosti změny programu je stroj použitelný i pro výrobu v malých a středních sériích. Je vybaven systémem pohyblivého vyústění s dráhou o využitelné délce 140 mm, což umožňuje i zhotovování rámu velkých rozměrů.

MINIGRAF 4 E Memory Program je standardně vybaven :

- kovovým stojanem
- dvojitou hydraulickou upínkou, která umožňuje dokonalé upnutí i lišt širokých a s členitým povrchem
- výklopnou a stavitelnou V-zarážkou
- horizontální ozubenou upínkou opíranou do polodrážky lišty, pro usnadnění pečlivé montáže rámu
- pneumaticky ovládaným zásobníkem, který je doplněn pojistným pneumatickým okruhem
- vyústěním pro V-spony 7, 10 a 15 mm
- jednotkou pro úpravu stlačeného vzduchu

MINIGRAF 4 E Memory Program může využít zvláštního příslušenství :

- rozšíření paměti umožňující uložení 3000 programů.
- vyústění pro V-spony 3, 4, 5 a 12 mm.
- přídatná ramena pro prodloužení pracovní plochy.
- speciální V-zarážka 120° pro šestihrany.
- speciální V-zarážka 135° pro osmihrany.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x V x Š) :	770 x 770 x 1500 mm
Hmotnost :	115 kg
Délka V-spon standardně :	7, 10, 15 mm
V-spony na přání :	3, 4, 5, 12 mm
Kapacita zásobníku :	220 V-spon
Vzdálenost vertikální upínky :	max. 130 mm
Výška spojované lišty :	5 - 80 mm
Šířka spojované lišty :	10 - 100 mm
Max.vzdálenost mezi V-sponami :	140 mm
Napájení :	230 V~
Pracovní tlak :	0,6 - 0,7 MPa
Spotřeba vzduchu :	4 l při 0,5 MPa
Ekv.vážený akustický tlak A :	< 70 dB
Vibrace :	méně než 2,5 m/s²

Objednací číslo : 12100430

