

Sponkovačka BeA typ 97/25-550

Sponkovačka je ergonomicky zdařilá, poměrně lehká, dostatečně výkonná, s nízkou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku. Vyniká také snadnou obsluhou. Vzduch odcházející z pracující sponkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Standardně je vybavena štíhlým vyústěním. Může být doplněna i bezpečnostní pojistkou. Sponkovačka je tak připravena pro práci i v hůře přístupných místech. Její vlastnosti jsou tak oceňovány nejenom při nasazení v průmyslové výrobě, ale její přednosti jsou vítány i řemeslníky při montážních pracích v interiéru.



Typické použití :

Montážní práce v interiérech, nábytkářský průmysl, proutěné zboží, různorodá výroba dřevěného zboží atd.

Rozměry : délka - 228 mm
výška - 178 mm
šířka - 47 mm

Technická data

Typové označení :	97/25-550	97/25-550 E
Objednací číslo :	12000156	12000290
Plnění zásobníku :	spodní	spodní
Bezpečnostní pojistka :		jednotlivé postupné spouštění
Průmyslové spony typ :	97	97
Kapacita zásobníku :	167 kusů spon	167 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 nebo 120 spon typu 97	100 nebo 120 spon typu 97
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa	0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,45 litru při 0,6 MPa	0,45 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 88 \text{ dB}$	$L_{WA}, 1s, d = 88 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 80 \text{ dB}$	$L_{pA}, 1s, d = 80 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,20 kg	1,21 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, zástrčný klíč 3 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400827	Vodítko s válečkem dlouhé (montáž ve výrobním závodě)
14405489	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14407192	Nástavec pro drát
14405569	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Sponkovačka BeA typ 97/25-550




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ 97



Průmyslové spony	L = délka v mm
97/10 NK HZ	10
97/10 NKS	10
97/10 NR	10
97/10 NK RAL černá	10
97/12 NK HZ	12
97/12 MS	12
97/14 NK HZ	14
97/16 NK HZ	16
97/19 NK HZ	19
97/19 LM	19
97/22 NK HZ	22
97/25 NK HZ	25

odstín RAL 9005

Na přání dodáváme také v dalších délkách, provedeních a odstínech.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh