

Sponkovačka BeA typ 97/25-550 A

Sponkovačka s automatickým ventilem pro průmyslové nasazení. Využití nachází všude tam, kde je vyžadována rychlá a precizní práce. Spoušť má integrovány obě funkce – jednotlivé cykly i automatický režim, záleží jen na intenzitě zmačknutí spouště. Zdvih spouště a tím i její citlivost je možno si individuálně nastavit, takže i z nejrychlejší frekvence lze ihned snadno a bez dalšího seřizování nastřelit jedinou sponu. Frekvence ventilu v automatickém režimu je nastavitelná plynule a umožňuje tak precizní přizpůsobení rychlosti práce potřebám uživatele.



Typické použití :

Práce v interiérech, průmyslová výroba otvorových výplní, nábytkářský průmysl, různorodá výroba dřevěného zboží atd.

Rozměry : délka - 228 mm
výška - 178 mm
šířka - 47 mm

Technická data

Typové označení :	97/25-550 A
Objednací číslo :	12000355
Plnění zásobníku :	spodní
Bezpečnostní pojistka :	
Průmyslové spony typ :	97
Kapacita zásobníku :	167 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 nebo 120 spon typu 97
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa
Frekvence v automatickém režimu :	0 – 900 za 1 minutu
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,45 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 88$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 80$ dB
Hmotnost :	1,31 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, zástrčný klíč 3 mm, očkoplochý klíč 8 a 13 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400827	Vodítko s válečkem dlouhé (montáž ve výrobním závodě)
14405489	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Sponkovačka BeA typ 97/25-550 A




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ 97



Průmyslové spony	L = délka v mm
97/10 NK HZ	10
97/10 NKS	10
97/10 NR	10
97/10 NK RAL černá	10
97/12 NK HZ	12
97/12 MS	12
97/14 NK HZ	14
97/16 NK HZ	16
97/19 NK HZ	19
97/19 LM	19
97/22 NK HZ	22
97/25 NK HZ	25

odstín RAL 9005

Na přání dodáváme také v dalších délkách, provedeních a odstínech.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh