

Sponkovačka BeA typ 98/25-551

Sponkovačka je ergonomicky zdařilá, poměrně lehká, dostatečně výkonná, s nízkou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku. Vyniká také snadnou obsluhou. Vzduch odcházející z pracující sponkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Sponkovačka může být doplněna také bezpečnostní pojistkou – typ 98/25-551 E. Vlastnosti sponkovačky jsou tak oceňovány nejenom při nasazení v průmyslové výrobě, ale současně jsou její přednosti vítány i řemeslníky při montážních pracích v interiéru a při řemeslné výrobě.



Typické použití :

Montážní práce v interiérech, nábytkářský průmysl, různorodá výroba dřevěného zboží atd.

Rozměry : délka - 228 mm
výška - 178 mm
šířka - 47 mm

Technická data

Typové označení :	98/25-551	97/25-551 E
Objednací číslo :	12000157	12000291
Plnění zásobníku :	spodní	spodní
Bezpečnostní pojistka :		jednotlivé postupné spouštění
Průmyslové spony typ :	98	98
Kapacita zásobníku :	167 kusů spon	167 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 98	100 spon typu 98
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa	0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,45 litru při 0,6 MPa	0,45 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 88$ dB	$L_{WA, 1s, d} = 88$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 80$ dB	$L_{pA, 1s, d} = 80$ dB
Hmotnost :	1,23 kg	1,24 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, zástrčný klíč 3 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400827	Vodítko s válečkem dlouhé (montáž ve výrobním závodě)
14405489	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14405569	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.


Sponkovačka BeA typ 98/25-551



BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz



Průmyslové spony	L = délka v mm
98/10 NK HZ	10
98/12 NK HZ	12
98/12 NR	12
98/14 NK HZ	14
98/16 NK HZ	16
98/19 NK HZ	19
98/22 NK HZ	22
98/25 NK HZ	25

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních, i v barevných úpravách povrchu – odstíny dle RAL.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh