

## Sponkovačka BeA typ 92/25-553

Sponkovačka je ergonomicky zdařilá, poměrně lehká, dostatečně výkonná, s nízkou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku. Vyniká také snadnou obsluhou. Vzduch odcházející z pracující sponkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Standardní sponkovačka může být doplněna bezpečnostní pojistkou - typ 92/25-553 E. Vlastnosti sponkovačky předurčují její použití především při vysokém nasazení v sériové výrobě nábytku a také při další průmyslové výrobě.



### Typické použití :

Záda skříňkového nábytku, čalouněný nábytek, výroba obytných vozů a karavanů, rámy, dřevařský průmysl atd.

Rozměry : délka - 228 mm  
výška - 178 mm  
šířka - 47 mm

### Technická data

Typové označení :	92/25-553	92/25-553 E
Objednací číslo :	12000159	12000295
Plnění zásobníku :	spodní	spodní
Bezpečnostní pojistka :		jednotlivé postupné spouštění
Průmyslové spony typ :	92	92
Kapacita zásobníku :	120 kusů spon	120 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 92	100 spon typu 92
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa	0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,45 litru při 0,6 MPa	0,45 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 88 \text{ dB}$	$L_{WA, 1s, d} = 88 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 80 \text{ dB}$	$L_{pA, 1s, d} = 80 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,23 kg	1,24 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení : sponkovačka, návod k obsluze

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400827	Vodítko s válečkem dlouhé (montáž ve výrobním závodě)
14405489	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14405569	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Sponkovačka BeA typ 92/25-553




BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

## typ 92



Průmyslové spony	L = délka v mm
92/10 NR	10
92/12 NKS	12
92/14 NR DP	14
92/15 NK DP	15
92/16 LM	16
92/18 NK	18
92/21 LM HZ	21
92/25 NK HZ	25

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních, i v barevných úpravách povrchu - odstíny dle RAL.

## značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezni hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh