

Sponkovačka BeA typ 92/25-553 L

Sponkovačka je standardně vybavena prodlouženým zásobníkem o vyšší kapacitě. Především tak nachází uplatnění při zabudování do různých výrobních zařízení jako sponkovačka stacionární. Pro ruční práci bývá využívána jen zcela výjimečně, v těchto případech ale uživatel ocení zdařilou ergonomii tělesa sponkovačky. Vzduch odcházející z pracující sponkovačky je možno podle potřeby individuálně nasměrovat. V provedení 92/25-553 AL je sponkovačka navíc vybavena automatickým ventilem s plynule stavitelnou frekvencí.



Typické použití :

Záda skříňkového nábytku, čalouněný nábytek, výroba obytných vozů a karavanů, rámy, dřevařský průmysl atd.

Rozměry : délka -	388 mm
výška -	178 mm
šířka -	47 mm

Technická data

Typové označení :	92/25-553 L	92/25-553 AL
Objednací číslo :	12000393	12000397
Plnění zásobníku :	horní	horní
Bezpečnostní pojistka :		
Průmyslové spony typ :	92	92
Kapacita zásobníku :	244 kusů spon	244 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 92	100 spon typu 92
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa	0,6 MPa
Frekvence v automatickém režimu :		0 – 900 za minutu
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,45 litru při 0,6 MPa	0,45 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 88 \text{ dB}$	$L_{WA, 1s, d} = 88 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 80 \text{ dB}$	$L_{pA, 1s, d} = 80 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,35 kg	1,45 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²	méně než 2,50 m/s ²
Obsah balení :	sponkovačka, (provedení AL navíc i očkoplochý klíč 8 a 13 mm), návod k obsluze	

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400827	Vodítko s válečkem dlouhé (montáž ve výrobním závodě)
14405489	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14405569	Pneuspoušť (jen pro provedení L)

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízeních. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.


Sponkovačka BeA typ 92/25-553 L



BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz



Spojovací materiál	L = délka v mm
92/10 NR	10
92/12 NKS	12
92/14 NR DP	14
92/15 NK DP	15
92/16 LM	16
92/18 NK	18
92/21 NK HZ	21
92/25 NK HZ	25

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních, i v barevných úpravách povrchu - odstíny dle RAL.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh