

ADJUSTOVANÉ HŘEBÍKY SE SCHVÁLENÍM EPAL



BeA dodává následující typy hřebíků:

Konvexní hřebíky 3,4/4,0 x 90 mm

průměr hlavy hřebíku: 8,7 mm

pevnost v tahu: min. 700 N/mm²

použití pro spoje: přířez ložné podlahy / svlak / špalík

prkna z jehličnatého řeziva; špalíky z řeziva jehličnatého i listnatého nebo dřevotřískové
značka na hlavě hřebíku: **HT**

Konvexní hřebíky 3,4/4,0 x 70 mm

průměr hlavy hřebíku: 8,7 mm

pevnost v tahu: min. 650 N/mm²

použití pro spoje: přířez opěrné podlahy / špalík

prkna z jehličnatého řeziva; špalíky z řeziva jehličnatého i listnatého nebo dřevotřískové
značka na hlavě hřebíku: **HU**

Konvexní hřebíky 2,8/3,0 x 40 mm

průměr hlavy hřebíku: 7,0 mm

pevnost v tahu: min. 600 N/mm²

použití pro spoje: přířez ložné podlahy / svlak

prkna z jehličnatého i listnatého řeziva

značka na hlavě hřebíku: **HW**



EUROPEAN PALLET ASSOCIATION