



Průmyslové spony BeA, přehled sortimentu



BeA CS, spol. s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice
Tel.: 281 931 117
www.bea-cs.cz
e-mail: info@cz.bea-group.com



Průmyslové spony typ	Šířka hřbetu B1 (mm)	Rozměr drátu ϕ (mm)
CL 16	16,60	1,60
CL 20	20,03	1,60
CL 24	23,60	1,80



Průmyslové spony typ	Šířka hřbetu B1 (mm)	Rozměr drátu ϕ (mm)
HR 20	19,70	1,60
HR 22	22,00	2,00
CL 30	29,20	1,77



 BeA vyrábí průmyslové spony v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch	BK ocel, bez povrchové ochrany	LM hliníková slitina	MS mosaz
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR korozivzdorná ocel 1.4401	HZ navrstvená adhezni hmota
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF korozivzdorná ocel 1.4301	RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP pilový stříh	SA stupňový stříh	IA vnitřní stříh	AA vnější stříh