

Pistole na tavná lepidla BeA, typ 295

Nová pistole na tavná lepidla, vychází z oblíbeného typu 285, je jednoduchá a výkonná. Těleso pistole je ergonomicky velmi dobře řešeno, její obsluha je snadná. Plynule stavitelný termostat dělá z této tavné pistole vysoce univerzální přístroj, pro prakticky jakoukoliv aplikaci. Obsluhu usnadní také vypínač, integrovaný v rukojeti tavné pistole. Stavěcí šroub umožňuje kompenzovat rozměrové odchylky tyčinek lepidla a zajistí tak vždy jeho optimální podávání do tavné komory. Kovová část trysky je pro snížení rizika popálení částečně skryta v tepelně odolném plastovém krytu. Široký stojánek usnadňuje rychlé a bezpečné odložení tavné pistole. V jeho spodní části je uložen šroubovák pro nastavení teploty i praktická novinka - pomocné stojánky pro odložení tavné pistole na bok.



Typické použití:

Drobné práce při montážích, opravách, tmelení, aranžování, výrobě dekorativních předmětů, čalounění, atd.

Rozměry: délka - 280 mm
výška - 235 mm
šířka - 35 mm

Hmotnost:
0,50 kg

Technická data

Typové označení:	295
Objednací číslo:	12500191
Plnění lepidlem:	zadní
Podávání:	mechanické
Tavné lepidlo:	Ø12 mm, typy LM, HM a PA
Způsob nanášení lepidla:	extruze, tryska Ø2 mm
Tavný výkon:	max. 2,5 kg / 1 hodina
Tavná teplota:	130° - 195° C, plynule stavitelná
Řízení teploty:	termostatem
Přípravný čas pro nahřátí tavné pistole:	do 3 minut
Napětí:	230 V~
Příkon:	250 W
Stupeň elektrického krytí:	IP 20
Délka napájecího kabelu:	3 metry

S výhradou technických změn

Obsah balení: tavná pistole, stojánek s úložnými prostory, návod k obsluze

spodní část stojánku,
s uloženým příslušenstvím



Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Pistole na tavná lepidla BeA se dají použít také při realizaci stacionárních zařízení. Na přání podáme konkrétní informace.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2001/95/ES, a příslušných norem.

Pistole na tavná lepidla BeA, typ 295



BeACS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice
Tel.: 281 931 117
www.bea-cs.cz
e-mail: info@cz.bea-group.com

tavné lepidlo



ø = vždy 12 mm; tavné lepidlo je adjustováno do válečků o délce L

Tavné lepidlo	Délka válečku L (mm)	Tavné lepidlo na bázi
HM 535/12F	200	EVA
HM 505/12	300	EVA
HM 665/12	300	EVA

univerzální tavné lepidlo
tavné lepidlo, především pro balení
tavné lepidlo na kritické a problémové materiály

- Na přání dodáváme také další typy lepidel.
- BeA dodává tavná lepidla, vyráběná v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- Další dokumentace k tavným lepidlům na vyžádání.

báze tavných lepidel BeA, dle značení:

HM	etylenvinylacetát	LM	etylenvinylacetát, nízká tavná teplota	SP	polyolefin	PA	polyamid
----	-------------------	----	--	----	------------	----	----------